

Broyeur lent

S40 à double rotors



Photo non contractuelle

15 ans après la fondation de la société EuRec[®] et dans le but d'améliorer la conception éprouvée de nos broyeurs, nos ingénieurs ont décidé d'élargir la gamme. Le résultat est le nouveau broyeur EuRec[®] S 40, qui n'a pas seulement un nouveau design, mais plus de puissance et de polyvalence que ses prédécesseurs.

En parallèle avec le développement de ce nouveau broyeur, d'autres outils de broyage ont été conçus. La variété des systèmes d'outil mis au point et brevetés par EuRec[®], garantit le résultat de broyage optimal pour chaque application. Avec plus de débit et plus de puissance de broyage, le nouveau broyeur lent EuRec[®] S 40 permet d'obtenir un broyage plus fin.



Photo non contractuelle

*Broyeur lent Mobile
EuRec[®] S 40.05
sur châssis chenillé*

*Broyeur lent
EuRec[®] S 40.10
stationnaire
avec groupe moteur
pompe indépendant.*



Photo non contractuelle



FORESTIER / FERROVIAIRE / ENVIRONNEMENT



4 avenue du parc
ZI de Poigny
77160 Poigny



www.f2mc-france.fr



+33 1 60 52 80 80



f2mc@f2mc-france.fr

Domaine d'utilisation Broyeur lent S4t0 à double rotors

La construction spécifique des rotors de la gamme Eurec permet une qualité de broyage optimale du fait du croisement des outils sur le rotor, ceux-ci sont toujours propres durant le travail.

Le broyeur EuRec® S 40 est capable de broyer : les ordures ménagères, les déchets résiduels, déchets industriels, déchets encombrants, déchets de construction

mixte, déchets de bois, déchets de démolition, grumes, racines, enrouleurs de câbles, traverses, les matières plastiques, profilés en aluminium, ferraille, tôle, cartons bitumés, membranes bitumineuses, etc... Même les matériaux difficiles comme les matelas, les tapis, les pneus, etc... sont broyés. Pendant le processus de broyage, les parties organiques des déchets résiduels sont décomposées pour un traitement ultérieur.

Caractéristiques techniques			
Motorisation	Electrique ou diesel-hydrostatique avec fonction réversible		
Puissance	Diesel = 552 kW tier3A- Electrique = 2x250 kW		
Models	S40.00 Semi mobile sur châssis multi benne ou standard		
	S40.05 Stationnaire sur châssis rigide avec moteur séparé		
	S40.10 Sur châssis à chenilles avec fonctions radio commandées		
Convoyeur	Basculement hydraulique du convoyeur pour le transport sur route à commande manuelle: largeur 1400 mm. Hauteur de déchargement environ 3 m		
Entrainement	Système d'entraînement Eurec breveté		
Couple du rotor	405.000 Nm		
Couple maxi	478.000 Nm		
Paliers	2 paliers de fixation par rotor		
Type de rotor	Double rotor à marteaux fixes engrenés		
Vitesse de rotation	Vitesse nominale 12-30 tr/min - Vitesse variable de 0-30 tr/min		
Dimensions trémie	Longueur: 2,625 m; Largeur: 2,350 m.		
Accessoires	S30.00	S30.05	S30.10
Radio commande	X	X	Option
Trémie basculante	X	X	Option
Réhausse de trémie	X	X	Option
Barre de coupe	Option	Option	Option
Essieu de chantier	Option	Non	Non
Outils spéciaux	Option	Option	Option
Convoyeur réglable	X	X	Option
Over band	Option	Option	Option
Arrosage	Option	Option	Option
Rendement	Théorique		
Bois sec	230 t/h		
Déchets domestiques	200 t/h		
Déchets verts	120 t/h		
D.I.B	95-120 t/h		
Terre et roches	suivant matériaux		

